

K-Sicherungsringe

DIN 983

K-Retaining Rings
DIN 983



K-Sicherungsringe für Wellen DIN 983

K-Retaining Rings for shaft DIN 983



Ø d ₁ (mm)	s (mm)	kg / %	
Ø d ₁ (mm)	s (mm)	kg / %	
AK 16	1,00	0,07	1.000
AK 17	1,00	0,07	1.000
AK 18	1,20	0,12	1.000
AK 20	1,20	0,15	1.000
AK 22	1,20	0,18	500
AK 25	1,20	0,21	500
AK 26	1,20	0,22	500
AK 30	1,50	0,38	250
AK 32	1,50	0,40	250
AK 35	1,50	0,44	250
AK 38	1,75	0,46	100
AK 40	1,75	0,70	100
AK 42	1,75	0,75	100
AK 45	1,75	0,86	100
AK 50	2,00	1,16	100
AK 55	2,00	1,30	100
AK 60	2,00	1,48	100
AK 62	2,00	1,80	100
AK 65	2,50	2,17	75
AK 68	2,50	2,19	75
AK 70	2,50	2,51	75
AK 75	2,50	2,82	75
AK 80	2,50	3,08	75
AK 85	3,00	3,95	50



Bis „d1 / 35 mm“ phosphatiert
und geölt. Von „d1 / 38 mm“
bis „d1 / 85 mm“ brüniert und geölt.

Bis „d1 / 35 mm“ lose in Schachteln.
Von „d1 / 38 mm“ bis „d1 / 85 mm“
gerollt in Folie.

Material:

d1 16 - 35 = C60S

d1 38 - 85 = C75S

Up to „d1 / 35 mm“ phosphated and oiled.
From „d1 / 38 mm“ to „d1 / 85 mm“ self
finish and oiled.

Up to „d1 / 35 mm“ packed in boxes.
From „d1 / 38 mm“ to „d1 / 85 mm“ rolled in
paper.

Material:

d1 16 - 35 = C60S

d1 38 - 85 = C75S

K-Sicherungsringe für Bohrungen DIN 984

K-Retaining Rings for shaft DIN 984



Ø d ₁ (mm)	s (mm)	kg / %	
Ø d ₁ (mm)	s (mm)	kg / %	
JK 16	1,00	0,070	1.500
JK 17	1,00	0,080	1.000
JK 18	1,00	0,090	200
JK 19	1,00	0,100	200
JK 20	1,00	0,110	200
JK 22	1,00	0,130	200
JK 24	1,20	0,160	170
JK 25	1,20	0,170	170
JK 26	1,20	0,200	170
JK 28	1,20	0,210	170
JK 30	1,20	0,212	170
JK 32	1,20	0,250	170
JK 33	1,20	0,300	170
JK 34	1,50	0,380	125
JK 35	1,50	0,400	125
JK 36	1,50	0,410	125
JK 38	1,50	0,440	125
JK 40	1,75	0,530	100
JK 42	1,75	0,600	100
JK 44	1,75	0,630	100
JK 45	1,75	0,660	100
JK 47	1,75	0,690	100
JK 52	2,00	0,940	100
JK 55	2,00	0,960	100
JK 58	2,00	1,200	100
JK 60	2,00	1,270	100
JK 62	2,00	1,280	100
JK 65	2,50	1,930	75
JK 68	2,50	1,990	75
JK 72	2,50	2,120	75
JK 80	2,50	2,500	75
JK 85	3,00	3,010	50
JK 90	3,00	3,550	50
JK 100	3,00	4,350	50



Bis „d1 / 17 mm“ brüniert und geölt.
Von „d1 / 18 mm“ bis „d1 / 100 mm“
phosphatiert und geölt.

Bis „d1 / 17 mm“ lose in Schachteln.
Von „d1 / 18 mm“ bis „d1 / 100 mm“
magaziniert in Folie.

Material:

d1 16 - 33 = C60S

d1 34 - 100 = C75S

Up to „d1 / 17 mm“ self finish and oiled.
From „d1 / 18 mm“ to „d1 / 100 mm“ phos-
phated and oiled.

Up to „d1 / 17 mm“ packed in boxes.
From „d1 / 18 mm“ to „d1 / 100 mm“
thermoplastic wrapped.

Material:

d1 16 - 33 = C60S

d1 34 - 100 = C75S